



Промышленная высокоскоростная барьерная стирально-отжимная машина

MB 26, MB 33, MB 44, MB 66



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Надежная конструкция рамы, подшипников
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Большой выпускной клапан 2x Ø76 mm - MB 26 33 44 66
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Двигатель с частотным управлением
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Graphitronic® новый брендовый многофункциональный программатор имеет практически неограниченные возможности включая:
 - возможность дистанционного управления
 - визуализации графических символов и текстовой информации на многих языках
 - свободного программирования
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerWash®, благодаря которой улучшается эффективность стирки и понижается расход воды
- Программы стирки SuperEco значительное сокращение потребления воды и электричества
- 5 патентованных свободно вставляемых воронок

возможности

- Корпус машины из нержавеющей стали (AISI 304)
- Насосы для жидких моющих средств
- Режим SoftWash® (аква чистка)
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть "Trace-Tech"
- Система взвешивания белья Optiload®











тип		MB 26	MB 33	MB 44	MB 66
ЕМКОСТЬ					
Загрузка	КГ	26	33	44	66
Объем барабана	л	265	332	442	663
Диаметр барабана	MM	Ø650	Ø650	Ø750	2ר750
Количество барабанов		1	1	1	2
Количество загрузочных дверей		1	1	1	2
Количество выгрузочных дверей		1	1	1	2
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА					
Обороты стирки	об/мин	45	45	41	41
Обороты отжима	об/мин	960	960	915	915
G-Фактор		335	335	350	350
УПРАВЛЕНИЕ					
Graphitronic® микропроцессор		стандарт			
КОРПУС					
Нержавеющая сталь		выбор			
НАГРЕВ					
Электрический	кВт	24	36	45	54
Паровой (пар высокого давления)	бар	3-8	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
Электрическое		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz			
Подвод воды		1"			
Подвод пара		3/4"			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
В×Ш×Г	MM	1600×1410×1060	1600×1560×1060	1650×1610×1170	1650×2160×1170
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ					
Брутто вес	КГ	1070	1090	1280	1510
Нетто вес	КГ	960	1000	1140	1360
Размеры в упаковке (обрешетка)		1040×1465×1175	1040 (1610) (1475	1040, 1660, 1300	1040, 2200, 4220
В×Ш×Г	MM	1840×1465×1175	1840×1610×1175	1840×1660×1380	1840×2200×1380
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ					
холодная и горячая вода за цикл*	л	276+69	364+91	467+117	785+195
* протестировано в соответствии с но	рмами EN 604	4 56, данные по разм	ерам машин указань	с учетом всех высту	пающих частей.


ВИД СПЕРЕДИ МВ 26 33 44




ВИД СБОКУ МВ 26 33 44



ВИД СЗАДИ МВ 26 33 44



ВИД СЗАДИ МВ 66



- 1. Сервисная панель
- **2.** Воронки
- **3.** Загрузочные двери
- 4. Ручка двери
- 5. Дисплей
- 6. Пульт управления
- 7. Главный выключатель
- 8. Кнопка открытия двери
- 9. Кнопка для настройки положения двери
- 10. Подключение жидких моющих средств
- 11. Присоединение теплой воды
- 12. Выпуск воздуха
- 13. Присоединение холодной мягкой воды
- 14. Присоединение холодной жесткой воды
- 15. Замок пульта сервиса
- 16. Присоединение пара
- **17.** Выпускной клапан (2xØ76 мм)
- 18. Аварийное отключение
- 19. Кнопка открытия двери
- 20. Кнопка для настройки положения двери
- 21. Выгрузочные двери
- 22. Амортизатор двери
- 23. Производственный щиток

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.



