

we care 

primus

laundry equipment

Промышленные барабанные сушильные машины

T 24, T 35



ОПИСАНИЕ

- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья
- Перфорированные ребра: уникальная система PowerDry® обеспечивает
 - максимальную передачу тепла
 - низкий расход энергии
 - сокращение цикла сушки

ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенный монетоприемник
- Реверсирование барабана
- Микропроцессор Full control
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
 - деликатно сушить изделия из тонких тканей
 - автоматически выбирать необходимую температуру сушки
 - идеален для режима аква чистки SoftWash®
 - идеален для химических чисток
- Версии с Easy и Full control
- Передняя панель из нержавеющей стали



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ



БАРАБАН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ


 senso.dry®

 POWERDRY®


ТИП		T 24	T 35
ЕМКОСТЬ			
Загрузка барабана	кг	24	35
Объем барабана	л	530	680
Диаметр барабана	мм	Ø930	Ø930
ПОТОК ВОЗДУХА			
	м³/ч	950	1200
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ			
	л/мин	0,384	0,560
СУШЕНИЯ			
Вентилятор	кВт		0,55
Привод	кВт		0,25
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
Подвод газа			3/4"
Подвод электричества			1x208-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz
Подводимая мощность	кВт	33/39	46/50
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
Подвод пара			3/4"
Подвод электричества			1x208-240V 50 HZ 3x380-415V 50Hz
Мощность пара	кВт	27-36,2	39,3-52,7
Давление пара	бар		3-6/7-10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ			
Подвод электричества			3x380-415V 50 Hz
Подводимая мощность	кВт	30/36	36/48
ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО			
Easy control – антивандальное			стандарт
Full control			опция
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
			200
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ВхШхГ	мм	1975x965x1270	1975x965x1490
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
Брутто вес	кг	275	305
Нетто вес	кг	300	330
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	2075x1040x1320	2075x1040x1540

+ - Дополнительная опция


ВИД СПЕРЕДИ Т 24 35




ВИД СБОКУ Т 24 35



ВИД СЗАДИТ Т 24 35



ВИД СЗАДИТ Т 24 35



1. Программное устройство
2. Замок пульта управления
3. Аварийное отключение
4. Крышка пылевого фильтра
5. Микровыключатель замка двери
6. Микровыключатель крышки фильтра пыли
7. Пылевой фильтр
8. Производственный щиток
9. Главный выключатель
10. Подключение электричества
11. Отопительная камера
12. Регуляция потока воздуха
13. Подсос
14. Вывод вентиляции
15. Подвод пара
16. Отвод конденсата
17. Подвод газа

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com

